



	твердим покриттям для вантажних автомобілів	заводу має тверде асфальтобетонне покриття.	заводу має тверде асфальтобетонне покриття.	заводу має тверде асфальтобетонне покриття.	заводу має тверде асфальтобетонне покриття.	заводу має тверде асфальтобетонне покриття.	заводу має тверде асфальтобетонне покриття.
2.6	Відстань до автомобільної дороги загальнодержавного значення, км	М07(Київ-Варшава), 9	М07(Київ-Варшава), 9	М07(Київ-Варшава), 9	М07(Київ-Варшава), 9	М07(Київ-Варшава), 9	М07(Київ-Варшава), 9
2.7	Назва найближчого аеропорту і відстань до нього, км	«Житомир», 90; «Бориспіль», 190; «Київ», 164	«Житомир», 90; «Бориспіль», 190; «Київ», 164	«Житомир», 90; «Бориспіль», 190; «Київ», 164	«Житомир», 90; «Бориспіль», 190; «Київ», 164	«Житомир», 90; «Бориспіль», 190; «Київ», 164	«Житомир», 90; «Бориспіль», 190; «Київ», 164
2.8	Наявність громадського транспорту до об'єкта (автобуси, поїзди)	Автобус	Автобус	Автобус	Автобус	Автобус	Автобус
<b>Характеристика об'єкта</b>							
3.1	Рік введення в експлуатацію	1944	1944	1944	1944	1944	1944
3.2	Кількість поверхів будинку, де розташовані приміщення	2	1	1	1	1	1
3.3	На якому поверсі розташовані приміщення	1, 2	1	1	1	1	1
3.4	Розміри приміщень						
3.4.1	Довжина (м)						
3.4.2	Ширина (м)						
3.4.3	Висота (м)	1 пов. - 3,5/2,9; 2 пов. – 3,1		3,8	3,38	8,3	

3.4.4	Площа (м <sup>2</sup> )	890,7	712	582,5	492,2	900,4	214,9
3.5	Наявність додаткових об'єктів (допоміжних, офісних), їхня площа (тис. м <sup>2</sup> )	Цілодобова позавідомча охорона, власна їдальня, підсобні та побутові приміщення та служби.	Цілодобова позавідомча охорона, власна їдальня, підсобні та побутові приміщення та служби.	Цілодобова позавідомча охорона, власна їдальня, підсобні та побутові приміщення та служби.	Цілодобова позавідомча охорона, власна їдальня, підсобні та побутові приміщення та служби.	Цілодобова позавідомча охорона, власна їдальня, підсобні та побутові приміщення та служби.	Цілодобова позавідомча охорона, власна їдальня, підсобні та побутові приміщення та служби.
3.6	Загальна площа території, де розташований об'єкт, м <sup>2</sup>						
3.7	Інженерна інфраструктура:						
3.7.1	• Газопостачання, потужність (м <sup>3</sup> / год)	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено
3.7.2	• Постачання електроенергії, потужність (кВт / год)	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено
3.7.3	• Комунікації (телефон, інтернет)	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено
3.7.4	• Водопостачання, потужність (м <sup>3</sup> / год)	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено
3.7.5	• Каналізація, потужність (м <sup>3</sup> / год)	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено	Підключено
3.8	Як можна забезпечити опалення (вказати)	Відсутнє. Електричне, тверде паливо	Відсутнє. Електричне, тверде паливо	Відсутнє. Електричне, тверде паливо	Відсутнє. Електричне, тверде паливо	Відсутнє. Електричне, тверде паливо	Відсутнє. Електричне, тверде паливо
3.9	Яким чином						

	забезпечується завантаження та вивантаження (вказіть)						
3.10	Технічний стан (ідеальний, хороший, середній, поганий)	Хороший	Хороший	Хороший	Хороший	Хороший	Хороший
3.11	Які основні роботи необхідно виконати для підготовки площі до виробничого процесу (вказати)						
3.12	Чи можуть ці роботи бути виконані за рахунок власника						
3.13	Додаткова інформація	Виробниче приміщення, 1 пов.: Стіни та перегородки – цегляні, перекриття – дерево і бетон, підлога – бетон, висота = 3,5/2,9 м. 2 пов.: Стіни та перегородки – цегляні, перекриття – балки дерев'яні з підшивкою, підлога дощата, висота = 3,1. Розташоване на території, що охороняється,	Стіни та перегородки цегляні, перекриття залізобетон, підлога – бетон, потужність обладнання розраховано на переробку 20000 т/рік живиці соснової та отримання каніфолі 13000 т/рік, скипидару – 2000 т/рік. Загальна кількість обладнання – 60 одиниць. Стан обладнання	Стіни – цегляні, форми металеві, покрівля – шифер, підлога – бетон, висота складу – 3,8 м. Розташоване на території, що охороняється, можливо відокремити частину території та організувати окремий в'їзд.	Стіни, перегородки – цегляні, перекриття – плити залізобетонні, підлога відсутня. Розташований на території, що охороняється. Прямий вихід на вулицю Зв'язківців, можливість будівництва другого поверху, широкі можливості перепланування. Можливо відокремити частину території.	Склад пігментів: Стіни, перегородки – цегляні, перекриття – плити залізобетонні, підлога – бетон. Розташований на території, що охороняється. Можливо відокремити частину території та організувати окремий в'їзд. Склад легкозаймистих рідин: Склад має під'їзну	



